

EVALUACIÓN OFERTA PRESENTADA A PROCESO DE INVITACIÓN 2017-IE-00000660

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	OFERENTE: LA CURACAO
1	<p>Forma de onda/Vectoroscopio Portable: con las siguientes características técnicas como mínimo o equipo de</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portable 3G/HD/SD-SDI Forma de onda Monitor /Generator. - Que soporte señal ASI. - Que incluya opción de monitoreo de datos auxiliares (incluida la decodificación de 708 y 608 subtítulos, subtítulos de teletexto y op47, afd y cgms-a) un inspector de datos ANC y capacidades avanzadas de análisis de datos. - Que incluya opción de monitoreo de audio, con Loudness meter. - Cable stress/margen loop. <p>Con funda de protección para transporte. Unidad de batería interna de litio, recargable y reemplazable. Adaptador de energía para carga de la batería. Altavoz interno y puerto para auriculares para monitoreo de audio Puerto USB para transferencia de configuraciones, capturas de pantalla y logs de errores.</p>	1	TEKTRONIX WFM2300 TEKTRONIX WFM2300 ASI TEKTRONIX WFM2300 DATA TEKTRONIX WFM2300 LOUD TEKTRONIX WFM200 FSC
	<p>(1) Una entrada SDI y (1) una entrada MULTI (multiformato, multiestándar). La entrada MULTI se debe poder configurar como entrada SDI / ASI, AES o LTC. Admitir el formato Dual Link (SMPTE372) usando ambas entradas SDI como estándar. Soporte de formato 3G-SDI (Nivel A y Nivel B) (Opción 3G) Soporte de formato ASI.</p>		TEKTRONIX WFM2300 TEKTRONIX WFM2300 ASI TEKTRONIX WFM2300 DATA TEKTRONIX WFM2300 LOUD TEKTRONIX WFM200 FSC Soporta opción 3G pero no está incluida.
	<p>Generador de señal con genlock HD/SD (mínimo) y barras de color para la identificación de problemas en rutas de señal y equipos; señales de prueba para ajuste de monitores externos.</p>		TEKTRONIX WFM2300 (está incluida la función)
	<p>Monitoreo de audio Hasta 16 canales de audio embebido AES / EBU y mínimo 4. Medidor de sonoridad de audio disponible en la pantalla.</p>		TEKTRONIX WFM2300 (está incluida la función)
	<p>Generador de tono de prueba de audio embebido AES y salida AES.</p>		TEKTRONIX WFM2300 (está incluida la función)
	<p>Herramientas de monitoreo ASI Medida del patrón ASI incluyendo medidas automáticas Verificación de polaridad de señal ASI Visualización de velocidad de bits TS Detección de errores del contador de continuidad Registro de errores.</p>		TEKTRONIX WFM2300 TEKTRONIX WFM2300 ASI
	<p>Opción de forma de onda analógica de señal de referencia externa y señal LTC para un diagnóstico rápido de los problemas en sincronización y sistema de distribución de tiempo.</p>		TEKTRONIX WFM2300 (está incluida la función)
	<p>Monitoreo simultáneo de subtítulos CEA708 / 608; teletexto y OP47. Detectar y decodificar datos ANC, incluidos AFD, WSS, Video Index,</p>		TEKTRONIX WFM2300 TEKTRONIX WFM2300 DATA

